

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Кормораздатчик-смеситель КС-700
«Master Mixer»

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Бункер 6 м. куб (7-8 при установке надставных бортов) с толщиной стенок 8мм, в зоне выгрузки корма 12мм, днищем 20мм.
- Усиленная несущая рама с регулируемым по высоте сцепным устройством для верхней или нижней сцепки с трактором.
- 1 вертикальный шнек с активатором выгрузки корма, сменными ножами, толщина витка 16 мм.
- 2 регулируемых против-ножа для доизмельчения длинноволокнистых компонентов кормов.
- Выгрузка кормов правосторонняя (Возможна одновременная выгрузка)
- Электронная весовая система с тремя тензoeлектрическими датчиками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Ко-во шнеков	Объем бункера, м ³	Длина, мм	Ширина, мм.	Высота, мм	Грузоподъемность, кг	Min мощность трактора / класс
КС-700	1	6	4 770	2200	2300	2400	80/1,4
КС -700 (надставной борт)	1	7-8	4770	2200	2500/2700	2800/3200	80/1.4

Комплектация

- смесительный бункер цельной конструкции с правосторонней выгрузкой через выгрузное окно;
- один турбо-шнек с ножами;
- дополнительная лопасть для равномерной выгрузки;
- рамная конструкция;
- регулируемые механически против-ножи;
- электронная весовая измерительная система (*Италия*);
- карданная вал (*Италия*);
- редуктор конический планетарный (*Италия*);
- пневматическая тормозная система;
- ручной стояночный тормоз;
- ось со сдвоенными колесами 235/75 R 17.5
опция (265/70-19.5 сдвоенные, 400/50-R19/5)
- задний бампер с сигнальными фонарями.
- винтовая стояночная опора;
- смотровая лестница;
- страховочный трос на сцепке;
- гидравлическая система с приводом от трактора.



Срок поставки: не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения предоплаты.