



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кормораздатчик-смеситель КС-1900.601-19 «Master Mixer»

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Бункер 19м.куб с толщиной стенок 8мм, в зоне выгрузки корма 12мм, днищем 20мм.
- Усиленная несущая рама с регулируемым по высоте сцепным устройством для верхней или нижней сцепки с трактором.
- 2 вертикальных шнека с активаторами выгрузки корма, сменными ножами, толщина витка 16 мм.
- 2 регулируемых против-ножа для доизмельчения длинноволоконистых компонентов кормосмеси.
- Выгрузка правосторонняя и левосторонняя с высотой разгрузки не менее 0,85м.
- Двухступенчатый понижающий редуктор, позволяющий снизить нагрузку на ВОМ трактора.
- Электронная весовая система с четырьмя тензoeлектрическими датчиками.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Кол-во шнеков	Объем бункера, м ³	Длина, мм	Ширина, мм.	Высота, мм	Грузоподъемность, кг	Min мощность трактора/ класс
КС-1900.601-19	2	19	7500	2650	2640	7600	120/2,0

Комплектация

- смесительный бункер цельной конструкции с двухсторонней выгрузкой через выгрузные окна;
- два турбо-шнека с ножами; дополнительная лопасть для равномерной выгрузки;
- два регулируемых механически против-ножа;
- электронная весовая измерительная система (Италия);
- карданная передача с предохранительным устройством(Италия);
- два редуктора конических планетарных (Италия);
- редуктор понижающий двухскоростной (Италия);
- пневматическая тормозная система;
- ручной стояночный тормоз;
- ось с двухскатными колесами R 19.5
- задний бампер с сигнальными фонарями.
- винтовая стояночная опора;
- смотровая лестница;
- страховочный трос на сцепке;
- гидравлическая система с приводом от трактора.

Срок поставки 45 рабочих дней.