



**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Кормораздатчик-смеситель КС-1300.400**

«Master Mixer»

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Бункер 12 м.куб с толщиной стенок 8 мм, в зоне выгрузки корма 12 мм, днищем 20 мм.
- Усиленная несущая рама с регулируемым по высоте сцепным устройством для верхней или нижней сцепки с трактором.
- 2 вертикальных шнека с активаторами выгрузки корма, сменными ножами, толщина витка 16 мм.
- Выгрузка с высотой разгрузки не менее 0,85 м.
- Двухступенчатый понижающий редуктор, позволяющий снизить нагрузку на ВОМ трактора.
- Электронная весовая система с четырьмя тензoeлектрическими датчиками.

Модель	Кол-во шнеков	Объем бункера, м ³	Длина, мм	Ширина, мм.	Высота, мм	Грузо-подъемность, кг	Min мощность трактора/ класс
КС-1300.400	2	12/13	6700	2200	2500	5200	80/1.4

Комплектация

- смесительный бункер цельной конструкции с односторонней/двухсторонней выгрузкой;
- два турбо-шнека с ножами; дополнительная лопасть для равномерной выгрузки;
- два регулируемых механически противо-ножа;
- электронная весовая измерительная система (Италия);
- карданная передача с предохранительным устройством(Италия);
- два редуктора конических планетарных (Италия);
- редуктор понижающий двухскоростной (Италия);
- пневматическая тормозная система;
- ручной стояночный тормоз;
- ось с сдвоенными колесами.
- задний бампер с сигнальными фонарями.
- винтовая стояночная опора;
- смотровая лестница;
- страховочный трос на сцепке;
- гидравлическая система с приводом от трактора.
- возможна установка регулируемых по высоте транспортеров для раздачи.

