

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Кормораздатчик-смеситель **КС-1500.502-15** «Master Mixer»

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Бункер 15 м.куб с толщиной стенок 8 мм, в зоне выгрузки корма 12 мм, днищем 20 мм.
- Усиленная несущая рама с регулируемым по высоте сцепным устройством для верхней или нижней сцепки с трактором.
- 2 вертикальных шнека с активаторами выгрузки корма, сменными ножами, толщина витка 16 мм.
- 2 регулируемых противо-ножа для доизмельчения длинноволокнистых компонентов кормосмеси.
- Выгрузка правосторонняя и левосторонняя с высотой разгрузки не менее 0,85м.
- Двухступенчатый понижающий редуктор, позволяющий снизить нагрузку на ВОМ трактора.
- Электронная весовая система с четырьмя тензoeлектрическими датчиками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Кол-во шнеков	Объем бункера, м ³	Длина, мм	Ширина, мм.	Высота, мм	Грузоподъемность, кг	Min мощность трактора/ класс
КС-1500.502-15	2	15	7250	2450	2500	6000	120/2,0

Комплектация

- смесительный бункер цельной конструкции с резиновым бортом и двухсторонней выгрузкой;
- два турбо-шнека с ножами; дополнительная лопасть для равномерной выгрузки;
- два регулируемых механически противо-ножа;
- электронная весовая измерительная система (Италия);
- карданная передача с предохранительным устройством (Италия);
- два редуктора конических планетарных (Италия);
- редуктор понижающий двухскоростной (Италия);
- пневматическая тормозная система;
- ручной стояночный тормоз;
- ось со сдвоенными колесами 265/70 R 19,5; ось с односкатными колесами 435/50 R 19,5.
- задний бампер с сигнальными фонарями.
- винтовая стояночная опора;
- смотровая лестница;
- страховочный трос на сцепке;
- гидравлическая система с приводом от трактора.

